
XENARC ULTRA LIFE

Ксеноновые лампы



Области применения

- Фары головного света

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные	Размеры и вес	Дополнительные данные
	Мощность на входе	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Номинальное напряжение	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Цоколь
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	35 Вт	35,00 Вт	13,5 В		±14 %	9 mm	PK32d-2
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	35 Вт	35,00 Вт	13,5 В	85,0 В	±14 %	9 mm	P32d-2
XEN ULT 66340ULT ¹⁾		35,00 Вт	13,5 В	42,0 В	±14 %	9 mm	PK32d-5
XEN ULT 66440ULT ¹⁾		35,00 Вт	13,5 В		±14 %	9 mm	P32d-5

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты
	ECE-категория
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	D1S ²⁾
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	D2S ²⁾
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	D3S ²⁾
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	D4S ²⁾

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Ксеноновые лампы рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.